MAGICO Mini 取扱説明書







スピーカー端子





スタンドベース

●はじめに

Magico をお買い上げいただきありがとうございます。

ンドを最高度の基準で再生できる正確なトランスデューサーとして設計されていま
からの等辺上にしてください。左右のセパレーションのためスピーカーは少なく す。従って、その高度なパフォーマンスを十分に発揮していただけるように設置に とも 2-3m 離してください。 あたっては細かなご配慮をお願いいたします。

どうぞ、以下開梱やセッティングの前にこの説明書をお読みください。 この製品の使用に関してのお客様の疑問にはご購入の販売店,ならびに弊社がお答 ルベアリングを本体との勘合部に置いてください。それから注意して本体をスタ えいたします。

●開梱について

この製品は非常に重量がありますので、2人以上で行い安全性に配慮してください。 スピーカーへの接続はアンプなど接続機器のスイッチを切ってから行ってくださ 指紋がつかないように手袋の着用をお奨めいたします。

重量物を扱うときと同様に姿勢に注意して腰等の怪我を防ぐようにしてください。 製品の表面にキズを付ける恐れや、また手や皮膚を怪我することがありますので、 アンプからの接続にも電気ショックに対して安全になっています。 リング、ブレスレットなどは外してから作業してください。

開梱にあたっては先にスタンドから行い、適切な場所にあらかじめセットする事を ミナルを破損する可能性がありますのでご注意ください。 お奨めいたします。

Magico Mini は床の堅さや柔らかさにかかわらず、適切な設置ができます。 スピーカー本体をスタンドにのせる前に、床の丈夫さなどそこが設置上安全である スピーカーはメカニカルなので標準的に安定した動作になるまで若干のエージン かどうかご確認ください。

- 1. 設置場所の近くで開梱作業を行ってください。
- 2 木製の蓋は4つの金属クリップと4つの木ネジで固定されています。
- 3. この4つのクリップをハンマー等の爪で外し(下図参照),ドライバーで木ネジ ●保守 を外してください。
- 4. 木製の蓋を注意して開けてください。
- 5. カートンの中にそれぞれ3つのボールベアリング、スパイクがあるか確認してく ださい。
- 6. クリーニングクロス毎に包まれた本体
- 7. 注意深く本体を木箱から出してください。
- 8. ドライバーに損傷をあたえる恐れがありますので、 スピーカー全面には絶対に触れないように注意して ください。
- 9. この梱包材は将来の移動のために保管する事をお 奨めいたします。

●設置/設置について

部屋に置ける最適なリスニングポジションを見つけるには、ある程度の実験/試 この Magico Mini スピーカーは多くの革新的なテクノロジーを持ち、レコードサウ 行錯誤が必要になります。スピーカーとリスニングエリアの中心は部屋のコーナー

> スタンドのベースには丸い足がねじ込みでついていますが、絨毯等の場合は別に 付属のスパイクにする事もできます。 先にスタンドを配置して付属の3つのボー ンド上に設置してください。

●接続について

い。スピーカー後部に1対のターミナルがあります。Y ラグ, バナナプラグに対 応しています。スピーカーターミナルはベースから絶縁されており、ハイパワー

スピーカーターミナルへの接続時に、道具を使用しての強すぎる締め付けはター


●エージング / ブレークイン

グ/ブレークイン期間が必要です。このエージング/ブレークインは通常の音楽 で行ってください、サイン波、やトーンスイープなどの発信器からの信号などで 強制的に行う事はしないでください。

木部については時々柔らかい布で埃を拭う程度にしてください。アルミニウム部 分の汚れについては糸くずのでない柔らかい布にぬるま湯で溶いた極少量の薄い 石鹸液をつけて注意深く拭いてください。いずれの部分についても決してアンモ ニア、アルコール等の溶剤、研磨材を含んだクリーニング剤などの使用は絶対に

しないでください。家具用であってもこれらの成分 を含むものがありますので十分ご注意ください。こ れらの使用はその材料が分解したり変質して表面を 侵す恐れがあります。

エンクロージャー後ろの3本のボルトは写真のよう に前後のバッフルを結合しており、木部との間は特 殊なシーリングをしてありますので、代理店のメン テナンス以外で緩めたりしないでください。



木部構造図

製品仕様

■形式:2 ウェイ 2 スピーカー / 密閉型 / 専用マッチングスタンド付属 ■使用ユニット:トゥイーター・1 インチφリングラジエター / ミッドバスウーファー・7 インチφチタニウムサ ンドイッチコーン、デュアルネオジウムマグネット 画再生周波数帯域:40Hz ~ 40kHz ± 2dB ■クロスオーバー周波数:2kHz ■最大許容入力:250W 連続 ■能率:87dB ■インビー ダンス:4 Ω ■タイムアライメント:仰角 2.7 度 ■外形寸法 / 重量: 本体 406H × 305W × 432Dmm/28kg、スタンド 711H × 381W × 483Dmm) /40kg ■スピーカー端子:1 結線ポス ■専用付属スタンド:3 点支持, ラウンド/コーンスパイク付属 ■スピーカー支持:3 点ボールベアリング ■仕上げ: 木部ハンド研磨/4 層特殊ウレタン仕上、金属部ハードアノダ

*ここに記載の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

